



Г.Ярославль, ул.Салтыкова –Щедрина 21, офис 213
Тел/факс 4852\599-299
Г.Переславль-Залесский, ул.Пионерская, д.5
Тел/факс 48535\ 23088

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°С до + 95°С	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°С)



Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый.

Изоляция устанавливается на трубу				
сталь		медь		пластик
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
				25/26
3/4	20	26,8	28	
1	25	33,5	35	32
1 1/4	32	42,3	42	40
		45		
1 1/2	40	48		
			54	50
2	50	60		
			64	63
		70		
2 1/2		76	76,1	75
3		89	88,9	
		108	108	110
4		114		
		133	133	
5		140		
6		159	159	

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции											
	6 мм			9 мм			13 мм			20 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
15	15/6-2	150	7,49	15/9-2	150	10,09	15/13-2	100	15,62			
18	18/6-2	150	8,14	18/9-2	150	10,74	18/13-2	100	17,25			
22	22/6-2	150	8,79	22/9-2	150	11,72	22/13-2	100	17,90	22/20-2	50	42,05
25	25/6-2	150	10,09	25/9-2	100	13,35	25/13-2	100	19,86	25/20-2	50	44,99
28	28/6-2	150	11,07	28/9-2	100	14,00	28/13-2	100	20,18	28/20-2	50	47,47
30	30/6-2	100	11,72	30/9-2	100	14,97	30/13-2	50	22,46	30/20-2	50	49,43
35	35/6-2	100	14,00	35/9-2	100	17,90	35/13-2	50	24,41	35/20-2	50	54,36
42				42/9-2	100	22,46	42/13-2	50	31,90	42/20-2	40	57,29
45				45/9-2	50	25,39	45/13-2	50	37,11	45/20-2	30	59,57
48				48/9-2	50	28,32	48/13-2	50	37,76	48/20-2	30	63,80
54				54/9-2	50	34,18	54/13-2	50	45,24	54/20-2	30	72,26
60				60/9-2	50	40,69	60/13-2	50	48,17	60/20-2	30	76,49
64				64/9-2	50	43,64	64/13-2	50	51,55	64/20-2	30	81,58
70				70/9-2	50	48,40	70/13-2	30	56,31	70/20-2	30	88,54
76				76/9-2	30	54,91	76/13-2	30	61,85	76/20-2	30	94,40
89				89/9-2	30	85,17	89/13-2	30	94,40	89/20-2	30	140,29
110				110/9-2	20	101,23	110/13-2	20	110,02	110/20-2	20	167,63
114				114/9-2	20	103,83	114/13-2	20	111,65	114/20-2	20	172,19
133				133/9-2	20	118,81	133/13-2	20	128,25	133/20-2	10	196,93
140				140/9-2	20	128,25	140/13-2	20	133,78	140/20-2	10	205,72
160				160/9-2	10	138,01	160/13-2	10	151,68	160/20-2	10	231,76



Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет серый.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²
10/1-20	10	1	20	20	104,33
13/1-14	13	1	14	14	151,83
20/1-10	20	1	10	10	330,63

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл	туба	45,99
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л	банка	156,26
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л	банка	249,86
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л	банка	695,04
Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л	банка	243,92
Зажимы ЭНЕРГОФЛЕКС (100 шт.)	упаковка	137,99
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 50м, серая	рулон	244,26
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 10м, серая	рулон	74,90
Лента самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС Супер СК 3/0,05-15	рулон	189,51
Лента самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС Супер СК 3/0,015-15	рулон	107,26
Стусло ЭНЕРГОФЛЕКС	штука	1 371,24
Нож монтажный	штука	982,08



Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°C до + 95°C	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°C)



Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 1 метр, цвет серый.



Изоляция устанавливается на трубу					Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 9 мм			
сталь			медь	пластик		Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Цена за упаковку с НДС, руб.
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм					
1/4	8	13,5	15	14	15	15/9-1	72	10,09	726,48
3/8	10	17	18	16/18	18	18/9-1	64	10,74	687,36
1/2	15	21,3	22	20	22	22/9-1	56	11,72	656,32
3/4	20	26,8	28	25/26	28	28/9-1	42	14,00	588,00
1	25	33,5	35	32	35	35/9-1	36	17,90	644,40
1 1/4	32	42,3	42	40	42	42/9-1	25	22,46	561,50

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

Коробка-трансформер

в раскрытом состоянии представляет собой мини-стенд с полной информацией о продукте и его применении.

Стикер со штрих-кодом и типоразмером наклеивается на каждую трубку.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл	туба	45,99
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л	банка	156,26
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л	банка	249,86
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л	банка	695,04
Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л	банка	243,92
Зажимы ЭНЕРГОФЛЕКС (100 шт.)	упаковка	137,99
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 50м серая	рулон	244,26
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 10м серая	рулон	74,90
Лента самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС Супер СК 3/0,05-15	рулон	189,51
Лента самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС Супер СК 3/0,015-15	рулон	107,26
Стусло ЭНЕРГОФЛЕКС	штука	1 371,24
Нож монтажный	штука	982,08




Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
От - 40°C до + 95°C	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°C)

ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО ЦВЕТА СТОЙКАЯ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухтах длиной 10 метров.



Изоляция устанавливается на трубу				
сталь			медь	пластик
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 4 мм			
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Цена за упаковку с НДС, руб.
15	15/4-10	200	8,33	1666,00
18	18/4-10	170	9,06	1540,20
22	22/4-10	160	9,78	1564,80
28	28/4-10	130	12,32	1601,60
35	35/4-10	110	15,58	1713,80

Трубки в бухтах: **ЭТИКЕТКА С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТЕ** помогает при продаже в розничных магазинах;
УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА – картонные коробки;
ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ;
УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ;



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на трубу				
сталь			медь	пластик
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
	6 мм			9 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
15	15/6-10	150	8,69	15/9-10	150	11,72
18	18/6-10	150	9,45	18/9-10	150	12,47
22	22/6-10	150	10,21	22/9-10	150	13,61
28	28/6-10	150	12,85	28/9-10	100	16,25
35	35/6-10	100	16,25	35/9-10	100	20,79

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл	туба	45,99
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л	банка	156,26
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л	банка	249,86
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л	банка	695,04
Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л	банка	243,92
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 25м синяя	рулон	128,99
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 25м красная	рулон	128,99
Стусло ЭНЕРГОФЛЕКС	штука	1 371,24
Нож монтажный	штука	982,08



Диапазон рабочих температур	λ_0
от - 40°C до + 95°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЁМКостей И ДРУГОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- низкая теплопроводность пенополиэтилена Энергофлекс™ Супер;

- полированная алюминиевая фольга;

- отражает до 97% лучевой энергии



Рулоны из вспененного полиэтилена с покрытием из полированной алюминиевой фольги, цвет серый.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²
3/1,2-30	3	1,2	30	36	47,05
5/1,2-30	5	1,2	30	36	55,51
10/1,2-20	10	1,2	20	24	82,65
15/1,2-10	15	1,2	10	12	245,00
20/1,2-10	20	1,2	10	12	335,00

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл	Туба	45,99
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л	Банка	156,26
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л	Банка	249,86
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л	Банка	695,04
Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л	Банка	243,92
Лента алюминиевая самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 50мм x 50м	Рулон	292,07
Лента алюминиевая самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 100мм x 50м	Рулон	588,32



Рулоны Энергофлекс™ Супер ТП

Максимальная рабочая температура	λ_0
+ 70°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$



Показатель	Значение
Шаг печати	5 см
Водопоглощение по объёму за 24 ч, не более	2%
Относительное сжатие, ϵ_d под нагрузкой 2 кПа под нагрузкой 5 кПа	0,09 МПа 0,20 МПа
Сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена, не менее	100 Н/м




Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²
3/1,2-15	3	1,2	15	18	108,94
5/1,2-15	5	1,2	15	18	139,69

Плиты и маты Энергофлекс™ ТП

Максимальная рабочая температура	λ_{20}
+ 70°C	$\leq 0,037 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$



Показатель	Значение
Шаг печати	5 см
Водопоглощение по объёму за 24 ч, не более	2%
Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, не менее	0,16 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	0,25 МПа
Плотность основы (пенополистирола)	25,1 – 35 кг/м ³



Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Наименование	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м ²	Цена с НДС, руб./м ²
Мат теплоизоляционный ЭНЕРГОФЛЕКС ТП 25/1,0-5	25	1,0	5	5	265,08
Плита теплоизоляционная ЭНЕРГОФЛЕКС ТП 25/1,0-2	25	1,0	2	10	265,08

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента демпферная ЭНЕРГОФЛЕКС Супер 10/0,1-25	рулон	611,40
Лента ЭНЕРГОФЛЕКС ТП 0,05-50	рулон	155,78



Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°C до + 95°C	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°C)



Трубки без надреза из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет чёрный.

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
5/16	7,93
3/8	9,53
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22
1 1/8	28,57

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
	6 мм			9 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
6	6/6-2	150	3,96	6/9-2	150	7,26
8	8/6-2	150	4,95	8/9-2	150	7,92
10	10/6-2	150	5,61	10/9-2	150	9,24
12	12/6-2	150	6,27	12/9-2	150	9,57
15	15/6-2	150	7,59	15/9-2	150	10,23
18	18/6-2	150	8,25	18/9-2	150	10,89
22	22/6-2	150	8,91	22/9-2	150	11,88
25	25/6-2	150	10,23	25/9-2	100	13,53
28	28/6-2	150	11,22	28/9-2	100	14,19

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл	туба	45,99
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л	банка	156,26
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л	банка	249,86
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л	банка	695,04
Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л	банка	243,92
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 50мм, чёрная	рулон	244,26



Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°C до + 95°C	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°C)



- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ
- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ*

*Заключение МИПП НПО «ПЛАСТИК» от 26.06.2008г.



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,53
1/2	12,7
5/8	15,88

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции		
	6 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
6	6/6-2	450	14,91
10	10/6-2	450	16,80
12	12/6-2	300	19,95
15	15/6-2	250	21,95

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл	туба	45,99
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л	банка	156,26
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л	банка	249,86
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л	банка	695,04
Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л	банка	243,92
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 50м серая	рулон	244,26
Лента армированная самоклеящаяся ЭНЕРГОФЛЕКС 48мм x 10м серая	рулон	74,90



Рулоны Энергофлекс™ Блэк Стар Дакт



Теплоизоляция для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°C до + 80 °C	≥ 3 000	≤0,038 Вт/(м·°C)



Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом. Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.

Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный.



Дакт – самоклеящиеся.



Дакт АЛ – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²	
					Дакт	Дакт АЛ
3/1,2-15	3	1,2	15	18	108,89	131,72
5/1,2-15	5	1,2	15	18	128,55	149,79
8/1,2-20	8	1,2	20	24	174,12	203,55
10/1,2-20	10	1,2	20	24	194,72	227,51
15/1,2-20	15	1,2	20	24	269,69	441,78
20/1,2-10	20	1,2	10	12	392,75	483,79

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Энергофлекс 50мм х 50м	рулон	292,07
Лента алюминиевая самоклеящаяся Энергофлекс 100мм х 50м	рулон	588,32
Лента армированная самоклеящаяся Энергофлекс 48мм х 50м, черная	рулон	244,26
Лента самоклеящаяся Энергофлекс Блэк Стар СК 5/0,015-10	рулон	64,96
Очиститель ЭНЕРГОФЛЕКС 1,0 л	банка	243,92