

AF/Armaflex®

ГИБКИЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
С АНТИМИКРОБНОЙ ЗАЩИТОЙ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В
КОНДИЦИОНИРОВАНИИ,
ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ И ДРУГИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ



- Надежный контроль за образованием конденсата
- Способствует качеству воздуха в помещениях
- Решение для безопасной системы
- Снижение структурного шума

- $\lambda_0 \text{ } ^\circ\text{C} \leq 0,033 \text{ Вт/ (м}\cdot\text{К)}$
- $\mu \geq 10.000$
- Пожаробезопасность: не поддерживает горение Г1 (ГОСТ 30244-94, СНиП 21-01-97) В2 (ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-97)

- технология Microban



Технические данные - AF/Armaflex

Краткое описание	Теплоизоляционный материал с закрытыми порами, обладающий высокой гибкостью, высоким сопротивлением диффузии водяного пара и низкой теплопроводностью, а также с антимикробной защитой Microban®.						
Вид материала	Эластомерный вспененный материал на основе синтетического каучука.						
Цвет	черный						
Специальная информация по материалу	Самоклеющееся покрытие: склеивающееся при лёгком надавливании адгезионное покрытие на основе акрилового клея, армированного сеткой, покрытое защитной плёнкой. Следы силикона могут быть обнаружены на защитной плёнке, используемой для защиты самоклеющихся швов.						
Применение	Изоляция и защита труб, воздуховодов и ёмкостей (включая отводы, фитинги, фланцы и т.д.), оборудования для кондиционирования воздуха / холодильной техники и технологического оборудования для предотвращения образования конденсата и экономии энергии. Снижение шума водопроводных и водосточных установок.						
Особенности	Увеличение толщины стенки трубной изоляции гарантирует, что с увеличением диаметра трубы температура на поверхности изоляции сохраняется.						
Характеристика	Величина / Оценка	Испытание¹	Надзор²	Специальное замечание			
Температурный диапазон							
Температурный диапазон	макс. рабочая температура	+ 110 °C	(+ 85 °C если лист или лента приклеиваются к объекту по всей поверхности)	D 4594	○/●	Испытано согласно DIN EN 14706, DIN EN 14707 и DIN EN 14304	
	мин. рабочая температура ¹	-50 °C	(- 200 °C в случае использования при температуре ниже -50 °C проконсультируйтесь в ООО "Армаселль")				
Теплопроводность							
Теплопроводность	ϑm	+/-0	°C	λ=	D 4455 D 4424	○/●	Испытано согласно DIN EN 12667 EN ISO 8497
	Трубн. изол. (AF-1 до AF-4)	λ ≤ 0,033	Вт/(м*K)	$[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$			
	Трубн. изол. (AF-5 до AF-6)	λ ≤ 0,036	Вт/(м*K)	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$			
	Листы, полосы, ленты (AF-10 до AF-32 мм)	λ ≤ 0,033	Вт/(м*K)	$[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$			
	Листы (AF-50 мм)	λ ≤ 0,036	Вт/(м*K)	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$			
Сопротивление диффузии водяного пара							
Сопротивление диффузии водяного пара	Листы (AF-10мм до AF-32мм) и трубн. изол.(AF-1 до AF-4)	μ	≥	10.000	D 4532 D 4426	○/●	Испытано согласно EN 12086 и EN 13469
	Листы (AF-50мм) и трубн. изол. (AF-5 до AF-6)	μ	≥	7.000			
Характеристики пожаробезопасности							
Класс строительного материала ²	Слабогорючий	Г1			D 3334 D 4505	○/●	Испытано согласно ГОСТ 30244-94 ГОСТ 30402-96
	Умеренновоспламеняемый	B2					
Практические свойства в огне	Самозатухающий, не распространяет огонь, не создаёт горящих капель.						
Огнестойкость структурного элемента	проход через стену	R90 (P-3849/5370 MPA BS)			D 2300		Испытано согласно DIN 4102, Часть 11
	проход через потолок	R90 (P-3849/5370 MPA BS)					
Звукоизоляция/шумопоглощение							
Снижение уровня звука	Снижение уровня звука	≤ 28 дБ (A)			D 3660		Испытано согласно DIN 52219 и DIN EN ISO 3822-1
Кэффициент поглощения звука α _w				≤ 0,45	D 2551		Испытано согласно EN ISO 20354
Прочие технические характеристики							
Размеры и допуски	Согласно EN 14304, таблица 1				D 4594		Испытано согласно EN 822, EN 823, EN 13467

Технические данные - AF/Armaflex

Хранение и срок годности	Самоклеющиеся: ленты, листовая и трубная изоляция, полосы: 1 год		Хранить в сухих и чистых помещениях при нормальной относительной влажности воздуха (50–70 %) и окружающей температуре (0–35 °С).
Антимикробные свойства	Предусмотрена активная антимикробная защита Microban®: рост грибков не наблюдается	D 4640 D 4641	Испытано согласно ASTM G21 и ASTM 1338

1. При температурах ниже - 50 °С обратитесь в наш центр обслуживания клиентов для получения соответствующей технической информации.
 2. Классификация строительных материалов имеет силу для металлических или плотных минеральных поверхностей.
- *1 Дальнейшую документацию - свидетельства о проверке, разрешения и т.п., возможно запросить, используя данный регистрационный номер.
- *2 ●: Официальный надзор за показателями осуществляется независимыми организациями и/или контрольными учреждениями
○: Внутренний надзор на производстве

Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных в типичных условиях применения. Получатели данной информации, в своих собственных интересах и под своей ответственностью, должны своевременно выяснить, относятся ли данные и информация к предназначенной области применения. Указания по монтажу находятся в Инструкции по монтажу изоляции Armaflex. Перед изоляцией нержавеющей стали, пожалуйста, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов. В случае использования вне помещений, не более чем через 3 дня после монтажа, Armaflex должен быть защищен подходящим покрытием. Для некоторых хладагентов температура может превысить +110 °С, пожалуйста, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов для получения дополнительной информации.



Длина 2,0 м

Труба макс. внешний Ø, мм	Внутренний Ø изоляции мин/ макс, мм	36,0 мм толщина изоляции				45,0 мм толщина изоляции			
		Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м	Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м
42	43,5 - 45,5	-	-	-	-	45,0	AF-45X042 ●	10	2.039,00
48	49,5 - 51,5	-	-	-	-	45,0	AF-45X048 ●	10	2.092,00
54	55,0 - 57,0	-	-	-	-	45,0	AF-45X054 ●	8	2.252,00
60	61,5 - 63,5	-	-	-	-	45,0	AF-45X060 ●	8	1.843,00
76	77,0 - 79,5	-	-	-	-	45,0	AF-45X076	6	2.131,00
89	90,5 - 93,0	-	-	-	-	45,0	AF-45X089	6	2.299,00
114	116,0 - 120,0	36,0	AF-36X114	6	2.083,00	-	-	-	-
140	142,0 - 146,0	36,0	AF-36X140	4	2.562,00	-	-	-	-
168	170,0 - 174,0	36,0	AF-36X168	4	2.860,00	-	-	-	-

Труба макс. внешний Ø, мм	Внутренний Ø изоляции мин/ макс, мм	54,0 мм толщина изоляции				AF-1 толщина изоляции 7,0 мм - 10,0 мм			
		Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м	Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м
6	7,0 - 8,5	-	-	-	-	7,0	AF-1-006	466	43,00
8	9,0 - 10,5	-	-	-	-	7,0	AF-1-008	406	45,00
10	11,0 - 12,5	-	-	-	-	7,5	AF-1-010	284	41,00
12	13,0 - 14,5	-	-	-	-	7,5	AF-1-012	234	44,00
15	16,0 - 17,5	-	-	-	-	8,0	AF-1-015	192	47,00
18	19,0 - 20,5	-	-	-	-	8,0	AF-1-018	168	52,00
22	23,0 - 24,5	-	-	-	-	8,5	AF-1-022	132	60,00
25	26,0 - 27,5	-	-	-	-	8,5	AF-1-025	108	75,00
28	29,0 - 30,5	-	-	-	-	8,5	AF-1-028	96	81,00
30	31,0 - 33,0	-	-	-	-	9,0	AF-1-030 ●	96	85,00
32	33,0 - 35,0	-	-	-	-	9,0	AF-1-032	84	127,00
35	36,0 - 38,0	-	-	-	-	9,0	AF-1-035	70	97,00
38	39,0 - 41,0	-	-	-	-	9,0	AF-1-038 ●	70	125,00
42	43,5 - 45,5	-	-	-	-	9,0	AF-1-042	60	133,00
45	46,0 - 47,5	-	-	-	-	9,0	AF-1-045	56	
48	49,5 - 51,5	-	-	-	-	9,0	AF-1-048	50	148,00
54	55,0 - 57,0	-	-	-	-	9,0	AF-1-054	40	163,00
57	58,0 - 60,0	-	-	-	-	9,0	AF-1-057 ●	40	191,00
60	61,5 - 63,5	-	-	-	-	9,0	AF-1-060	36	196,00
64	65,0 - 67,5	-	-	-	-	9,5	AF-1-064	32	210,00
70	71,0 - 73,5	-	-	-	-	9,5	AF-1-070 ●	32	220,00
76	77,0 - 79,5	-	-	-	-	9,5	AF-1-076	24	255,00
80	81,0 - 84,0	-	-	-	-	9,5	AF-1-080	24	335,00
89	90,5 - 93,0	-	-	-	-	9,5	AF-1-089	20	362,00
102	105,0 - 108,0	-	-	-	-	9,5	AF-1-102 ●	16	404,00
108	109,5 - 113,0	-	-	-	-	9,5	AF-1-108	16	415,00
110	112,0 - 116,0	-	-	-	-	9,5	AF-1-110	16	1.711,00
114	116,0 - 120,0	54,0	AF-54X114	4	4.431,00	9,5	AF-1-114	16	415,00
125	127,0 - 131,0	-	-	-	-	9,5	AF-1-125 ●	12	1.139,00
140	142,0 - 146,0	54,0	AF-54X140	2	4.809,00	10,0	AF-1-140 ●	12	1.812,00
160	162,0 - 166,0	-	-	-	-	10,0	AF-1-160	8	1.941,00
168	170,0 - 174,0	54,0	AF-54X168 ●	2	5.160,00	-	-	-	-



Длина 2,0 м

Труба макс. внешний Ø, мм	Внутренний Ø изоляции мин/ макс, мм	AF-2 толщина изоляции 9,5 мм - 16,0 мм				AF-3 толщина изоляции 12,5 мм - 19,0 мм			
		Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м	Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м
6	7,0 - 8,5	9,5	AF-2-006	288	48,00	-	-	-	-
8	9,0 - 10,5	10,0	AF-2-008	240	54,00	-	-	-	-
10	11,0 - 12,5	11,0	AF-2-010	192	55,00	12,5	AF-3-010	156	85,00
12	13,0 - 14,5	11,0	AF-2-012	168	56,00	13,0	AF-3-012	144	91,00
15	16,0 - 17,5	11,5	AF-2-015	144	63,00	14,0	AF-3-015	108	104,00
18	19,0 - 20,5	11,5	AF-2-018	120	71,00	14,0	AF-3-018	96	114,00
22	23,0 - 24,5	12,0	AF-2-022	96	83,00	14,5	AF-3-022	84	133,00
25	26,0 - 27,5	12,5	AF-2-025	84	451,00	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	12,5	AF-2-028	80	97,00	15,5	AF-3-028	60	169,00
30	31,0 - 33,0	12,5	AF-2-030 ●	72	136,00	-	-	-	-
32	33,0 - 35,0	13,0	AF-2-032	64	176,00	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	13,0	AF-2-035	60	135,00	16,0	AF-3-035	50	204,00
40	41,0 - 42,5	13,5	AF-2-040	44	163,00	-	-	-	-
42	43,5 - 45,5	13,5	AF-2-042	40	166,00	16,5	AF-3-042	40	251,00
45	46,0 - 47,5	9	AF-2-045	40	174,00	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	13,5	AF-2-048	40	176,00	16,5	AF-3-048	32	317,00
50	51,0 - 52,5	13,5	AF-2-050	32	282,00	-	-	-	-
54	55,0 - 57,0	13,5	AF-2-054	32	231,00	17,0	AF-3-054	24	355,00
57	58,0 - 60,0	14,0	AF-2-057 ●	32	239,00	-	-	-	-
60	61,5 - 63,5	14,0	AF-2-060	32	244,00	17,0	AF-3-060	24	382,00
64	65,0 - 67,5	14,0	AF-2-064	28	259,00	17,0	AF-3-064	20	1.145,00
70	71,0 - 73,5	14,0	AF-2-070	28	300,00	17,5	AF-3-070 ●	18	1.186,00
76	77,0 - 79,5	14,0	AF-2-076	28	313,00	17,5	AF-3-076	16	662,00
80	81,0 - 84,0	14,5	AF-2-080	24	344,00	-	-	-	-
89	90,5 - 93,0	14,5	AF-2-089	20	390,00	18,0	AF-3-089	16	743,00
102	105,0 - 108,0	14,5		16	541,00	-	-	-	-
108	109,5 - 113,0	14,5	AF-2-108	16	549,00	18,0	AF-3-108	12	1.550,00
110	112,0 - 116,0	15,0	AF-2-110 ●	16	1.071,00	18,0	AF-3-110	12	1.335,00
114	116,0 - 120,0	15,0	AF-2-114	16	567,00	18,5	AF-3-114	12	1.910,00
125	127,0 - 131,0	15,0	AF-2-125	12	756,00	18,5	AF-3-125 ●	12	1.886,00
133	135,0 - 139,0	15,5	AF-2-133	12	777,00	18,5	AF-3-133 ●	8	2.055,00
140	142,0 - 146,0	15,5	AF-2-140	8	902,00	19,0	AF-3-140	8	2.090,00
160	162,0 - 166,0	16,0	AF-2-160	8	989,00	19,0	AF-3-160	6	2.405,00



Длина 2,0 м

Труба макс. внешний Ø, мм	Внутренний Ø изоляции мин/ макс, мм	AF-4 толщина изоляции 15,5 мм - 25,0 мм				AF-5 толщина изоляции 25,0 мм - 32,0 мм			
		Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м	Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м
10	11,0 - 12,5	15,5	AF-4-010	110	112,00	-	-	-	-
12	13,0 - 14,5	16,0	AF-4-012	100	120,00	-	-	-	-
15	16,0 - 17,5	17,0	AF-4-015	90	136,00	-	-	-	-
18	19,0 - 20,5	17,5	AF-4-018	72	151,00	25,0	AF-5-018	50	366,00
22	23,0 - 24,5	18,0	AF-4-022	64	162,00	25,0	AF-5-022	42	419,00
25	26,0 - 27,5	18,5	AF-4-025	56	214,00	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	19,0	AF-4-028	50	205,00	25,0	AF-5-028	40	416,00
30	31,0 - 33,0	19,0	AF-4-030 ●	40	251,00	26,0	AF-5-030 ●	32	420,00
32	33,0 - 35,0	19,5	AF-4-032	40	283,00	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	19,5	AF-4-035	40	242,00	27,0	AF-5-035	24	519,00
40	41,0 - 42,5	20,5	AF-4-040 ●	32	340,00	-	-	-	-
42	43,5 - 45,5	20,5	AF-4-042	32	285,00	27,0	AF-5-042	22	554,00
45	46,0 - 47,5	20,5	AF-4-045 ●	28	394,00	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	21,0	AF-4-048	24	383,00	27,5	AF-5-048	18	666,00
50	51,0 - 52,5	21,0	AF-4-050 ●	24	413,00	-	-	-	-
54	55,0 - 57,0	21,0	AF-4-054	24	374,00	28,5	AF-5-054	16	634,00
57	58,0 - 60,0	21,5	AF-4-057 ●	20	1.197,00	-	-	-	-
60	61,5 - 63,5	21,5	AF-4-060	20	427,00	29,0	AF-5-060	12	739,00
64	65,0 - 67,5	21,5	AF-4-064	18	458,00	29,0	AF-5-064 ●	12	1.001,00
70	71,0 - 73,5	22,0	AF-4-070	16	506,00	29,5	AF-5-070 ●	12	1.406,00
76	77,0 - 79,5	22,0	AF-4-076	16	600,00	30,0	AF-5-076	10	1.097,00
80	81,0 - 84,0	22,5	AF-4-080	16	588,00	-	-	-	-
89	90,5 - 93,0	22,5	AF-4-089	12	762,00	30,5	AF-5-089	8	1.283,00
102	105,0 - 108,0	23,0	AF-4-102	10	1.120,00	-	-	-	-
108	109,5 - 113,0	23,0	AF-4-108	10	1.135,00	31,0	AF-5-108	6	1.572,00
110	112,0 - 116,0	23,0	AF-4-110	10	1.375,00	-	-	-	-
114	116,0 - 120,0	23,5	AF-4-114	10	1.167,00	31,5	AF-5-114	6	1.694,00
125	127,0 - 131,0	23,5	AF-4-125 ●	8	1.243,00	31,5	AF-5-125	4	2.379,00
133	135,0 - 139,0	24,0	AF-4-133 ●	6	1.380,00	-	-	-	-
140	142,0 - 146,0	24,5	AF-4-140	6	1.450,00	32,0	AF-5-140 ¹	4	2.805,00
160	162,0 - 166,0	25,0	AF-4-160	6	1.885,00	-	-	-	-
168	170,0 - 174,0	25,0	AF-4-168	4	2.198,00	32,0	AF-5-168 ¹	4	2.655,00

AF/Armaflex трубная изоляция



Длина 2,0 м

Труба макс. внешний Ø, мм	Внутренний Ø изоляции мин/ макс, мм	AF-6 толщина изоляции 32,0 мм - 45,0 мм							
		Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м				
12	13,0 - 14,5	32,0	AF-6-012	40	419,00	-	-	-	-
15	16,0 - 17,5	32,0	AF-6-015	32	439,00	-	-	-	-
18	19,0 - 20,5	32,0	AF-6-018	32	450,00	-	-	-	-
22	23,0 - 24,5	33,5	AF-6-022	32	465,00	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	35,0	AF-6-028	24	524,00	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	35,0	AF-6-035	22	673,00	-	-	-	-
42	43,5 - 45,5	36,5	AF-6-042	16	761,00	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	37,5	AF-6-048	12	1.183,00	-	-	-	-
54	55,0 - 57,0	38,0	AF-6-054	12	1.225,00	-	-	-	-
57	58,0 - 60,0	38,5	AF-6-057 ●	12	2.635,00	-	-	-	-
60	61,5 - 63,5	39,0	AF-6-060	10	1.321,00	-	-	-	-
64	65,0 - 67,5	39,5	AF-6-064	10	1.355,00	-	-	-	-
70	71,0 - 73,5	40,0	AF-6-070	8	1.464,00	-	-	-	-
76	77,0 - 79,5	40,5	AF-6-076	8	1.512,00	-	-	-	-
80	81,0 - 84,0	41	AF-6-080	8	1.933,00	-	-	-	-
89	90,5 - 93,0	41,5	AF-6-089	6	1.710,00	-	-	-	-
102	105,0 - 108,0	42,5	AF-6-102 ●	4	2.004,00	-	-	-	-
108	109,5 - 113,0	42,5	AF-6-108	4	2.036,00	-	-	-	-
114	116,0 - 120,0	43,0	AF-6-114	4	2.085,00	-	-	-	-
133	134,0 - 139,0	44,0	AF-6-133 ¹ ●	4	3.858,00	-	-	-	-
140	142,0 - 146,0	44,5	AF-6-140 ¹ ●	4	4.120,00	-	-	-	-
160	162,0 - 166,0	45,0	AF-6-160 ¹ ●	4	4.208,00	-	-	-	-
168	170,0 - 174,0	45,0	AF-6-168 ¹ ●	4	5.657,00	-	-	-	-

Допустимое изменение длины трубной изоляции ± 1,5 %

Допустимое изменение толщины ± 1,0 мм (AF-1 и AF-2 трубная изоляция)
± 1,5 мм (AF-3 и AF-4 трубная изоляция)
± 2,5 мм (AF-5 трубная изоляция)
± 3,0 мм (AF-6 трубная изоляция)

Примечание Около 10 % трубной изоляции в коробке может иметь длину 1 м.
Если общее кол-во изоляции в коробке не превышает 20 м, двухметровая (2 м) трубная изоляция может быть заменена на однометровую (1 м).
Трубная изоляция с разрезом диаметром ≥ 10 мм может быть поставлена: AF-1 и AF-2, AF-3, AF-4, AF-5 и AF-6.

● Изготавливаются под заказ. Срок поставки по договоренности.

¹ 1 метр

AF/Armaflex самоклеющаяся трубная изоляция



Длина 2,0 м

Труба макс. внешний Ø, мм	Внутренний Ø изоляции мин/ макс, мм	AF-1 толщина изоляции 8,0 мм - 9,5 мм				AF-2 толщина изоляции 11,5 мм - 14,5 мм			
		Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м	Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м
12	12,0 - 14,5	7,5	AF-1-012-A ○	234	112,00	11,0	AF-2-012-A ○	168	84,00
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015-A ○	192	99,00	11,5	AF-2-015-A ○	144	114,00
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018-A	168	93,00	11,5	AF-2-018-A	120	117,00
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022-A	132	107,00	12,0	AF-2-022-A	96	137,00
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028-A	96	124,00	12,5	AF-2-028-A	80	150,00
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030-A	96	154,00	12,5	AF-2-030-A ●	72	164,00
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035-A	70	161,00	13,0	AF-2-035-A	60	197,00
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042-A	60	217,00	13,5	AF-2-042-A	40	227,00
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048-A	50	216,00	13,5	AF-2-048-A	40	271,00
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054-A	40	299,00	13,5	AF-2-054-A	32	320,00
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060-A	36	319,00	14,0	AF-2-060-A	32	383,00
64	65,0 - 67,5	-	-	-	-	14,0	AF-2-064-A	28	354,00
70	71,0 - 73,5	-	-	-	-	14,0	AF-2-070-A	28	370,00
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076-A	24	435,00	14,0	AF-2-076-A	28	458,00
89	90,5 - 93,5	9,5	AF-1-089-A	20	519,00	14,5	AF-2-089-A	20	557,00

AF/Armaflex самоклеющаяся трубная изоляция



Длина 2,0 м

Труба макс. внешний Ø, мм	Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм	AF-3 толщина изоляции 13,5 мм - 17,5 мм				AF-4 толщина изоляции 17,0 мм - 22,5 мм			
		Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м	Толщина изоляции, мм	Артикул	м/коробка	руб./м
15	16,0 - 17,5	13,5	AF-3-015-A	108	187,00	17,0	AF-4-015-A	90	209,00
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018-A	96	177,00	17,5	AF-4-018-A	72	223,00
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022-A	84	206,00	18,0	AF-4-022-A	64	227,00
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028-A	60	254,00	19,0	AF-4-028-A	50	279,00
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035-A	50	279,00	19,5	AF-4-035-A	40	320,00
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042-A	40	366,00	20,5	AF-4-042-A	32	368,00
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048-A	32	444,00	21,0	AF-4-048-A	24	522,00
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054-A	24	503,00	21,0	AF-4-054-A	24	481,00
60	61,5 - 63,5	17,5	AF-3-060-A	24	550,00	21,5	AF-4-060-A	20	551,00
70	70,0 - 73,5	-	-	-	-	22,0	AF-4-070-A	16	576,00
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076-A	16	656,00	22,0	AF-4-076-A	16	696,00
89	90,5 - 93,5	17,5	AF-3-089-A	16	719,00	22,5	AF-4-089-A	12	941,00

Допустимое изменение длины трубной изоляции ± 1,5 %

Допустимое изменение толщины ± 1,0 мм (AF-1 и AF-2 трубная изоляция)
± 1,5 мм (AF-3 и AF-4 трубная изоляция)

Примечание Около 10 % трубной изоляции в коробке может иметь длину 1 м.
Если общее кол-во изоляции в коробке не превышает 20 м, двухметровая (2 м) трубная изоляция может быть заменена на однометровую (1 м).

○ Для этого продукта можно выполнить самоклеющийся шов с поперечной поверхностью среза.

● Изготавливаются под заказ. Срок поставки по договоренности.

AF/Armaflex листовая изоляция



Длина 2,0 м, Ширина 0,5 м, Цвет черный, гладкая поверхность с обеих сторон

Артикул	Толщина изоляции, мм	м ² /коробка	руб./м ²
AF-10MM	10,0	10	851,00
AF-13MM	13,0	9	915,00
AF-16MM	16,0	8	1.114,00
AF-19MM	19,0	7	1.227,00
AF-25MM	25,0	5	1.659,00
AF-32MM	32,0	4	2.248,00
AF-50MM	50,0	3	4.146,00

Допустимое изменение длины листовой изоляции ± 1,5 %

Допустимое изменение толщины листовой изоляции ≤ 6 мм: ± 1,0 мм
7 - 19 мм: ± 1,5 мм
> 19 мм: ± 2,0 мм

Примечание Один лист 1 м² может быть заменён двумя листами по 0,5 м²

AF/Armaflex самоклеющаяся листовая изоляция



Длина 2,0 м, Ширина 0,5 м

Артикул	Толщина изоляции, мм	м ² /коробка	руб./м ²
AF-10MM/A	10,0	13	1.173,00
AF-13MM/A	13,0	9	1.239,00
AF-19MM/A	19,0	7	1.549,00
AF-25MM/A	25,0	5	1.986,00
AF-32MM/A	32,0	4	2.577,00
AF-50MM/A	50,0	3	4.480,00

AF/Armaflex листовая изоляция в рулонах



Ширина 1,0 м, Цвет черный, гладкая поверхность с обеих сторон

Артикул	Толщина изоляции, мм	Длина рулона, м	м ² /коробка	руб./м ²
AF-03MM/E	3,0	30	30	299,00
AF-06MM/E	6,0	15	15	645,00
AF-10MM/E	10,0	10	10	851,00
AF-13MM/E	13,0	8	8	915,00
AF-16MM/E	16,0	7	7	1.114,00
AF-19MM/E	19,0	6	6	1.227,00
AF-25MM/E	25,0	4	4	1.659,00
AF-32MM/E	32,0	3	3	2.248,00
AF-50MM/E	50,0	5	5	4.146,00

Допустимое изменение длины листовой изоляции ± 1,5 %

Допустимое изменение толщины листовой изоляции ± 1,0 мм (для AF-10MM до AF-25MM листовая изоляция)
± 2,0 мм (для AF-32MM и AF-50MM листовая изоляция)

Примечание Один лист 1 м² может быть заменён двумя листами по 0,5 м².

AF/Armaflex самоклеющаяся листовая изоляция в рулонах



Ширина 1,0 м

Артикул	Толщина изоляции, мм	Длина рулона, м	м ² /коробка	руб./м ²
AF-03MM/EA	3,0	30	30	555,00
AF-06MM/EA	6,0	15	15	975,00
AF-10MM/EA	10,0	10	10	1.173,00
AF-13MM/EA	13,0	8	8	1.239,00
AF-16MM/EA	16,0	7	7	1.441,00
AF-19MM/EA	19,0	6	6	1.549,00
AF-25MM/EA	25,0	4	4	1.986,00
AF-32MM/EA	32,0	3	3	2.577,00
AF-50MM/EA	50,0	5	5	4.480,00

AF/Armaflex полосы самоклеющиеся



Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Рулонов/коробка	руб./рулон
AF-10MM/E-S50	50,0	10	10	20	1.010,00
AF-10MM/E-S100	100,0	10	10	10	1.670,00
AF-13MM/E-S50 ●	50,0	8	13	20	1.157,00
AF-13MM/E-S100	100,0	8	13	10	1.857,00
AF-19MM/E-S50	50,0	6	19	20	1.510,00
AF-19MM/E-S75 ●	75,0	6	19	13	1.681,00
AF-19MM/E-S100	100,0	6	19	10	1.658,00

Допустимое изменение толщины листовой изоляции AF-10MM - AF-19MM: ±1,0 мм

● Изготавливаются под заказ. Срок поставки по договоренности.

AF/Armaflex ленты самоклеящиеся



Цвет черный, Microban

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Рулонов/коробка	руб./рулон
AF-TAPE-MC	50,0	15	3	12	1.426,00
AF-TAPE-MC/100	100,0	15	3	6	2.300,00
AF-TAPE-MC/30	50,0	30	3	10	2.530,00
AF-TAPE-MC/6	50,0	15	3	6	1.426,00

000 "Армаселль"

Смольная ул., д. 14 оф. 1505 • 125493 Москва • России

Телефон +7 499 947 01 01 • Факс +7 499 270 55 13

www.armacell.ru • office@armacell.ru