

Преимущества

 **Тизол-Дом**
Тепло и уют Вашего дома

 **Тизол-Дом**

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА


Материалы не содержат и не выделяют вредных веществ даже под воздействием высоких температур, так как при производстве используется только чистый базальт без добавления связующих веществ.

НЕГОРЮЧЕСТЬ, ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ


Температура применения от -200 до 1100°C, что позволяет использовать материал для огнезащиты стен около печей, каминов, дымоходов в жилых домах, банях и саунах.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА


Благодаря низкой теплопроводности МБОР и МПБ отличные материалы для утепления стен, полов, перегородок, межэтажных перекрытий, дверей, пространства за радиаторами отопления, трубопроводов, бытового оборудования.

Сравнение материалов при одинаковой теплозащите



2010													
ЯНВАРЬ			ФЕВРАЛЬ			МАРТ			АПРЕЛЬ				
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31					29	30	31				
МАЙ			ИЮНЬ			ИЮЛЬ			АВГУСТ				
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	
14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18	
21	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25	
28	29	30	28	29	30	26	27	28	29	30	31		
СЕНТЯБРЬ			ОКТЯБРЬ			НОЯБРЬ			ДЕКАБРЬ				
6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
13	14	15	16	17	18	19	4	5	6	7	8	9	
20	21	22	23	24	25	26	11	12	13	14	15	16	
27	28	29	30	25	26	27	18	19	20	21	22	23	
31				25	26	27	28	29	30	31	23	24	
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс

Для заметок

**Абсолютно
экологически чистый
утеплитель из базальта**



**Безопасность и комфорт
Вашего дома**

**Рекомендация по утеплению
для тех, кто строит дом**

ОАО «ТИЗОЛ», 624223, Свердловская область
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
Подробная информация по телефонам:
8 (34342) 2-61-28, 2-60-71, 2-62-44
e-mail: market@tizol.com, http://www.tizol.com

Почему именно МБОР и МПБ?

МБОР и МПБ - это абсолютно экологически чистые материалы, в отличие от всех имеющихся на рынке утеплителей.



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Легкая волокнистая структура защищает от посторонних звуков, шумов и вибрации, сводя к минимуму дополнительную нагрузку на изолируемый объект.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

При отсутствии механических повреждений срок службы материала неограничен.



ЛЕГКОСТЬ, ПРОСТОТА МОНТАЖА

Материал прост в обращении, позволяя Вам самостоятельно произвести монтаж покрытия, МБОР закрепляется с помощью клея, гвоздей или любым другим механическим способом.



ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ

МБОР не теряет своих замечательных свойств даже в условиях вибрации при высокой температуре.

Применение МБОР и МПБ в Вашем доме

Теплоизоляция и защита от возгорания деревянных стен вблизи печей в банях и саунах.




Теплоизоляция и защита от возгорания крыши и чердачных перекрытий в местах прохождения дымоходов.



Утепление и пароизоляция внешних стен и потолка в жилых домах, банях и саунах.




Утепление и звукоизоляция межкомнатных перегородок в жилых домах.




Утепление и звукоизоляция внешних стен с вентилируемым воздушным зазором.



Утепление внешних стен с последующей отделкой сайдингом, шифером и т.п.



МБОР является отличным подстилающим материалом для отапливаемых полов под ламинат, паркет, в том числе под стяжку с кафельным покрытием.



Материал
Базальтовый
Огнезащитный
Рулонный



Маты
Прошивные
Базальтовые

