



ООО "Диолайт"

ИНН 2722101788 КПП 272201001 ОГРН 1112722002227 Код ОКПО 90226110
Сч. № 40702810608010024677 ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» в г. Хабаровске
Кор./сч. № 30101810500000000737 БИК 040813737
680028, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 73, офис 6, тел./факс: (4212) 45-40-23
Сайт: www.diolight.org Электронная почта: info@diolight.org

Светодиодное уличное освещение

3 года гарантии



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-Е40-28Вт	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 5м	>14Лк
Мощность	28Вт		Высота 6м	>12Лк
Потребление энергии	33Вт	Площадь освещения	Высота 5м	7м*18м
Светодиоды	Bridgelux		Высота 6м	10м*25м
Коэффициент мощности	>0.95	Угол свечения		120°
Цветовая температура	3000K-7000K	Размер		φ 90 *275мм
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Цоколь		E40
Степень защиты	IP65	Цена		
Световой поток	2800Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	4480,39 руб.	3446,46 руб.	2996,92 руб.



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-Е40-30Вт	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 5м	>16Лк
Мощность	30Вт		Высота 6м	>14Лк
Потребление энергии	35Вт	Площадь освещения	Высота 5м	7м*18м
Светодиоды	Bridgelux		Высота 6м	10м*25м
Коэффициент мощности	>0.95	Угол свечения		150°
Цветовая температура	3000K-7000K	Размер		φ105 *275мм
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Цоколь		E40
Степень защиты	IP60	Цена		
Световой поток	3000Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	4792,98 руб.	3686,91 руб.	3206,00 руб.



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-Е40-36Вт	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 5м	>18Лк
Мощность	36Вт		Высота 6м	>16Лк
Потребление энергии	41Вт	Площадь освещения	Высота 5м	7м*18м
Светодиоды	Edison		Высота 6м	10м*25м
Коэффициент мощности	>0.95	Угол свечения		360°
Цветовая температура	3000K-7000K	Размер		φ 104 *275мм
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Цоколь		E40
Степень защиты	IP65	Цена		
Световой поток	3200Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	5834,93 руб.	4488,41 руб.	3902,96 руб.



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-Е40-30Вт-А	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 5м	>13Лк
Мощность	30Вт		Высота 6м	>11Лк
Потребление энергии	33Вт	Площадь освещения	Высота 5м	7м*18м
Светодиоды	Epistar		Высота 6м	10м*25м
Коэффициент мощности	>0.95	Угол свечения		360°
Цветовая температура	3000K-7000K	Размер		φ 90*258мм
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Цоколь		E40
Степень защиты	IP60	Цена		
Световой поток	2500Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	4480,39 руб.	3446,46 руб.	2996,92 руб.



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-Е27-30Вт-А	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 5м	>13Лк
Мощность	30Вт		Высота 6м	>11Лк
Потребление энергии	33Вт	Площадь освещения	Высота 5м	7м*18м
Светодиоды	Epistar		Высота 6м	10м*25м
Коэффициент мощности	>0.95	Угол свечения		360°
Цветовая температура	3000K-7000K	Размер		φ 90*258мм
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Цоколь		E27
Степень защиты	IP60	Цена		
Световой поток	2500Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	4480,39 руб.	3446,46 руб.	2996,92 руб.



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-Е27-20Вт-А	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 5м	>11Лк
Мощность	20Вт		Высота 6м	>10Лк
Потребление энергии	22Вт	Площадь освещения	Высота 5м	7м*18м
Светодиоды	Epistar		Высота 6м	10м*25м
Коэффициент мощности	>0.95	Угол свечения		360°
Цветовая температура	3000K-7000K	Размер		φ 90*218мм
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Цоколь		E27
Степень защиты	IP60	Цена		
Световой поток	2000Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	3751,03 руб.	2885,40 руб.	2509,05 руб.



ООО "Диолайт"

ИНН 2722101788 КПП 272201001 ОГРН 1112722002227 Код ОКПО 90226110
С.ч. № 40702810608010024677 ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» в г. Хабаровске
Кор./сч. № 30101810500000000737 БИК 040813737
680028, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 73, офис 6, тел./факс: (4212) 45-40-23
Сайт: www.diolight.org Электронная почта: info@diolight.org

Светодиодное уличное освещение

3 года гарантии



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-004	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 5м	>26Лк
Мощность	48Вт		Высота 6м	>18Лк
Потребление энергии	55Вт	Площадь освещения	Высота 5м	7м*18м
Светодиоды	Epistar		Высота 6м	10м*25м
Коэффициент мощности	>0.95	Крепление на трубу		φ 61мм
Цветовая температура	3000K-7000K	Вес		7,6кг
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Размер (мм)		510*360*90
Степень защиты	IP65	Цена		
Световой поток	3840Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	8580,78 руб.	6600,60 руб.	5739,65 руб.



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-007	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 6м	>34Лк
Мощность	70Вт		Высота 9м	>22Лк
Потребление энергии	82Вт	Площадь освещения	Высота 6м	7м*18м
Светодиоды	Epistar		Высота 9м	10м*25м
Коэффициент мощности	>0.95	Крепление на трубу		φ 61мм
Цветовая температура	3000K-7000K	Вес		12кг
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Размер (мм)		630*360*90
Степень защиты	IP65	Цена		
Световой поток	5600Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	10787,26 руб.	8297,89 руб.	7215,56 руб.



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-008	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 6м	>38Лк
Мощность	80Вт		Высота 9м	>24Лк
Потребление энергии	92Вт	Площадь освещения	Высота 6м	10м*24м
Светодиоды	Epistar		Высота 9м	12м*30м
Коэффициент мощности	>0.95	Крепление на трубу		φ 61мм
Цветовая температура	3000K-7000K	Вес		13.5кг
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Размер (мм)		690*360*90
Степень защиты	IP65	Цена		
Световой поток	6400Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	12993,75 руб.	9995,19 руб.	8691,47 руб.



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-011	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 6м	>50Лк
Мощность	112Вт		Высота 9м	>31Лк
Потребление энергии	128Вт	Площадь освещения	Высота 6м	10м*24м
Светодиоды	Epistar		Высота 9м	12м*30м
Коэффициент мощности	>0.95	Крепление на трубу		φ 61мм
Цветовая температура	3000K-7000K	Вес		14,9кг
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Размер (мм)		780*360*90
Степень защиты	IP65	Цена		
Световой поток	8960Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	16548,64 руб.	12729,72 руб.	11069,32 руб.



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-014	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 8м	>68Лк
Мощность	144Вт		Высота 10м	>42Лк
Потребление энергии	170Вт	Площадь освещения	Высота 8м	10м*24м
Светодиоды	Epistar		Высота 10м	12м*30м
Коэффициент мощности	>0.95	Крепление на трубу		φ 61мм
Цветовая температура	3000K-7000K	Вес		18,8кг
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Размер (мм)		890*360*90
Степень защиты	IP65	Цена		
Световой поток	11520Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	19490,62 руб.	14992,79 руб.	13037,21 руб.



Технические параметры				
Наименование	ДСС-У-016	Срок службы		>50000 часов
Входное напряжение	AC95-265V	Освещенность	Высота 8м	>75Лк
Мощность	160Вт		Высота 10м	>46Лк
Потребление энергии	190Вт	Площадь освещения	Высота 8м	10м*24м
Светодиоды	Epistar		Высота 10м	12м*30м
Коэффициент мощности	>0.95	Крепление на трубу		φ 61мм
Цветовая температура	3000К-7000К	Вес		19,0кг
Рабочая температура	-35°C - +50°C	Размер (мм)		930*360*90
Степень защиты	IP65	Цена		
Световой поток	12800Лм	<50шт	50-200шт	>200шт
Коэффициент цветопередачи	Ra > 75	21451,94 руб.	16501,49 руб.	14349,13 руб.

