



ООО "Диолайт"

ИНН 2722101788 КПП 272201001 ОГРН 1112722002227 Код ОКПО 90226110
Сч. № 40702810608010024677 ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» в г. Хабаровске
Кор./сч. № 3010181050000000737 БИК 040813737
680028, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 73, офис 6, тел./факс: (4212) 45-40-23
Сайт: www.diolight.org Электронная почта: info@diolight.org

Светодиодные трубки

3 года гарантии



Светодиодные трубки Т8

Наименование	Мощность	Технические характеристики	Цена			
			<100шт	100-500шт	>500шт	
600мм (светодиоды Epistar, 3 года гарантии)						
ДСТ-Т8-6Вт-60см	6Вт	Тип светодиодов: SMD3528	Световой поток: 522Лм(6500-7000К)	741,01 руб.	570,01 руб.	495,66 руб.
		Количество диодов: 88шт	Световая эффективность: 87Лм/Вт			
		Энергоэффективность: >87%	Коэффициент мощности: >95%			
		Материал: Алюминий+Поликарбонат	Рабочая частота: 50-60Гц			
		Входное напряжение: AC95-265V (Изолированный источник питания)	Рабочая температура: -20°C - +45°C			
		Тип цоколя/колбы: G13/T8	Температура хранения: от -20°C до 70°C			
ДСТ-Т8-8Вт-60см	8Вт	Тип светодиодов: SMD3528	Световой поток: 736Лм(6500-7000К)	1010,08 руб.	776,98 руб.	675,64 руб.
		Количество диодов: 120шт	Световая эффективность: 92Лм/Вт			
		Энергоэффективность: >87%	Коэффициент мощности: >95%			
		Материал: Алюминий+Поликарбонат	Рабочая частота: 50-60Гц			
		Входное напряжение: AC95-265V (Изолированный источник питания)	Рабочая температура: -20°C - +45°C			
		Тип цоколя/колбы: G13/T8	Температура хранения: от -20°C до 70°C			
ДСТ-Т8-10Вт-60см	10Вт	Тип светодиодов: SMD3528	Световой поток: 920Лм(6500-7000К)	1117,95 руб.	859,96 руб.	747,79 руб.
		Количество диодов: 144шт	Световая эффективность: 92Лм/Вт			
		Энергоэффективность: >87%	Коэффициент мощности: >95%			
		Материал: Алюминий+Поликарбонат	Рабочая частота: 50-60Гц			
		Входное напряжение: AC95-265V (Изолированный источник питания)	Рабочая температура: -20°C - +45°C			
		Тип цоколя/колбы: G13/T8	Температура хранения: от -20°C до 70°C			
1200мм (светодиоды Epistar, 3 года гарантии)						
ДСТ-Т8-16Вт-120см	16Вт	Тип светодиодов: SMD3528	Световой поток: 1472Лм(6500-7000К)	1394,38 руб.	1072,60 руб.	932,69 руб.
		Количество диодов: 232шт	Световая эффективность: 92Лм/Вт			
		Энергоэффективность: >87%	Коэффициент мощности: >95%			
		Материал: Алюминий+Поликарбонат	Рабочая частота: 50-60Гц			
		Входное напряжение: AC95-265V (Изолированный источник питания)	Рабочая температура: -20°C - +45°C			
		Тип цоколя/колбы: G13/T8	Температура хранения: от -20°C до 70°C			
ДСТ-Т8-18Вт-120см	18Вт	Тип светодиодов: SMD3528	Световой поток: 1656Лм(6500-7000К)	1577,64 руб.	1213,57 руб.	1055,28 руб.
		Количество диодов: 264шт	Световая эффективность: 92Лм/Вт			
		Энергоэффективность: >87%	Коэффициент мощности: >95%			
		Материал: Алюминий+Поликарбонат	Рабочая частота: 50-60Гц			
		Входное напряжение: AC95-265V (Изолированный источник питания)	Рабочая температура: -20°C - +45°C			
		Тип цоколя/колбы: G13/T8	Температура хранения: от -20°C до 70°C			
ДСТ-Т8-20Вт-120см	20Вт	Тип светодиодов: SMD3528	Световой поток: 1840Лм(6500-7000К)	1641,38 руб.	1262,60 руб.	1097,91 руб.
		Количество диодов: 288шт	Световая эффективность: 92Лм/Вт			
		Энергоэффективность: >87%	Коэффициент мощности: >95%			
		Материал: Алюминий+Поликарбонат	Рабочая частота: 50-60Гц			
		Входное напряжение: AC95-265V (Изолированный источник питания)	Рабочая температура: -20°C - +45°C			
		Тип цоколя/колбы: G13/T8	Температура хранения: от -20°C до 70°C			
1500мм (светодиоды Epistar, 3 года гарантии)						
ДСТ-Т8-25Вт-150см	25Вт	Тип светодиодов: SMD3528	Световой поток: 2300Лм(6500-7000К)	1928,22 руб.	1483,25 руб.	1289,78 руб.
		Количество диодов: 336шт	Световая эффективность: 92Лм/Вт			
		Энергоэффективность: >87%	Коэффициент мощности: >95%			
		Материал: Алюминий+Поликарбонат	Рабочая частота: 50-60Гц			
		Входное напряжение: AC95-265V (Изолированный источник питания)	Рабочая температура: -20°C - +45°C			
		Тип цоколя/колбы: G13/T8	Температура хранения: от -20°C до 70°C			

